



CAPAROL Ratio-Spachtel

Tehniskie parametri

Pielietojums	Špaktelasa
Blīvums	1,60 g/cm ³
Patēriņš	1,5 kg/m ²
Spīduma pakāpe	Matēta (pēc DIN EN 13300)

Sastāvs

Produkta kods	M-DF01
Konservanti	Jā
GOS saturs saskaņā ar RL 2004/42/EC	0% < 1 g/l
GOS saturs LEED [mazāk ūdens]	< 1 g/l
Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus	Jā
Var atšķaidīt ar ūdeni saskaņā ar 2004/42/EC (Decopaint)	Jā
Svins, kadmiji, hroms VI*	Nesatur
(* nav daļa no receptūras)	

Vides marķējumi

E.L.F Standarts: Minimizēta emisija un bez šķīdinātājiem.
Produkti nesatur plastifikatorus



Atbilst stingrajiem AgBB (Būvizstrādājumu veselības
novērtējuma komitejas) kritērijiem.



Ēku sertifikācija

Piemērotība DGNB (Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padome) kritērijam ENV 1.2 (2012) "Riski vietējai videi"

Nr.	Vieta	Produkta veids	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Kur tiek izmantoti pārsvarā šķidra veida pārklājumi; betons, mūrēšanas java, špaktele, apmetums. Kā arī tapetes, flīzelīns, ģipškartons. Nav Netiek ņemtas vērā grīdas platības un pazemes autostāvietu ieejas utt.	Dekoratīvās krāsas, špaktelmasas, gruntis. Grīdas segumi, kam nav īpašas prasības izturībai. Aizsargpārklājumi betonam.	Jā	Jā	Jā	Jā

Ēku sertifikācija

Piemērotība lietošanai saskaņā ar LEED	Kategorija (IEQ4.2 - 2009) virskārta
GOS ierobežojums	50 g/l
Sasniegts	Jā
Pārstrādāts saturs	Nē
Ražošanas vieta	Deutsche Amphibolin-Werke Roßdörfer iela 50 DE-64372 Ober-Ramstadt