



CAPAROL CapaSol LF Konzentrat

Tehniskie parametri

Pielietojums	Grunts
Blīvums	1,00 g/cm ³
Patēriņš	200 ml/m ²

Sastāvs

Produkta kods	M-DF01
Konservanti	Jā
GOS saturs saskaņā ar RL 2004/42/EC	0% < 1 g/l
GOS saturs LEED [mazāk ūdens]	< 1 g/l
Nesatur šķīdinātājus un plastifikatorus	Jā
Var atšķaidīt ar ūdeni saskaņā ar 2004/42/EC (Decopaint)	Jā
Svins, kadmiji, hroms VI*	Nesatur
(* nav daļa no receptūras)	

Vides marķējumi

E.L.F Standarts: Minimizēta emisija un bez šķīdinātājiem.
Produkti nesatur plastifikatorus



Ēku sertifikācija

Piemērotība DGNB (Vācijas Ilgtspējīgas būvniecības padome) kritērijiem ENV 1.2 (2012) "Riski vietējai videi"

Nr.	Vieta	Produkta veids	QS 1	QS 2	QS 3	QS 4
2	Kur tiek izmantoti pārsvarā šķidra veida pārklājumi; betons, mūrēšanas java, špaktele, apmetums. Kā arī tapetes, flizelīns, ģipškartons. Nav Netiek ņemtas vērā grīdas platības un pazemes autostāvvietu ieejas utt.	Dekoratīvās krāsas, špaktelmasas, gruntis. Grīdas segumi, kam nav īpašas prasības izturībai. Aizsargpārklājumi betonam.	Jā	Jā	Jā	Jā
27	Rūpnieciski pārklātas elementi, piemēram: Fasādes elementi, durvis, radiatori u.c. Karstā cinkošana netiek ņemta vērā.	Grunts un virskārta (piem. krāsas, lakas)	Jā	Jā	Jā	Jā

Ēku sertifikācija

Piemērotība lietošanai saskaņā ar LEED	Kategorija (IEQ4.2 - 2009) gruntējums, hermētiķis vai apakškārta
GOS ierobežojums	100 g/l
Sasniegts	Jā
Pārstrādāts saturs	Nē
Ražošanas vieta	Deutsche Amphibolin-Werke Roßdörfer iela 50 DE-64372 Ober-Ramstadt