

CE marķējums



EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

Nr.: CAP-15824-005475

Produkta tips

Iestrādei gatava špaktelmasa ar organisko saistvielu sienām un griestiem

Identifikācijas kods / Partijas numurs

Caparol Ratio Spachtel

Partijas numurs norādīts uz iepakojuma

Pielietojums

Apmetums ar organisko saistvielu, izmantojams kā klājums iekšdarbos uz sienām, griestiem, kolonnām un tml.

Ražotājs

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Rossoerfer Strasse 50, 64372 Ober-Ramstadt

Būvizstrādājuma ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma

Sistēma 3

Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašība	Saskaņotā tehniskā specifikācija
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients	NPD	NE 15824: 2017
Ūdens absorbcija	NPD	NE 15824: 2017
Adhēzija ar pamatni	≥ 0,3 MPa	NE 15824: 2017
Ilgnoturība (izturība pret salu)	NPD	NE 15824: 2017
Siltumvadītspēja	NPD	NE 15824: 2017
Uguns reakcija	A2- s1, d0	NE 15824: 2017
Bīstamas vielas	NPD	NE 15824: 2017

Produkta ekspluatācijas īpašības atbilst deklarētajām ekspluatācijas īpašībām. Par šīs ekspluatācijas īpašību deklarācijas sagatavošanu ir atbildīgs tikai šajā deklarācijā norādītais ražotājs. Ražotāja vārdā parakstījis:

Ober-Ramstadt, 27.07.2021

.....

(Paraksts) Thomas Ellerhoff,
Tehniskās nodaļas iekšdarbiem vadītājs

CE marķējums



CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Rossdorfer Strasse 50 64372 Ober-Ramstadt 21 CAP-15824-005475	
EN 15824: 2017 Iestrādei gatava špaktelmasa ar organisko saistvielu sienām un griestiem	
Ūdens tvaiku caurlaidības koeficients μ	NPD
Ūdens absorbcija	NPD
Adhēzija ar pamatni	$\geq 0,3$ MPa
Ilgnoturība (izturība pret salu)	NPD
Siltumvadītspēja "10, dry	NPD
Ugunsreakcija	A2- s1, d0
Bīstamas vielas	NPD



LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: CAP-15824-005475

Produkttyp

Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich

Identifikation/Chargennummer

Caparol Ratiospachtel

Chargennummer - siehe Eimeraufdruck

Verwendungszweck

Putz mit organischem Bindemittel zur Verwendung als Innenbeschichtung für Wände, Pfeiler, Decken o. ä.

Hersteller

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH, Roßdörfer Straße 50, 64372 Ober-Ramstadt

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 Brandverhalten

Die notifizierte Stelle

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme MFPA Leipzig

Kennnummer: 0600

Prüfbericht Nr. KB 3.1/14-379-4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 15824: 2017
Wasseraufnahme	NPD	EN 15824: 2017
Haftfestigkeit	≥ 0,3 MPa	EN 15824: 2017
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD	EN 15824: 2017
		EN 15824: 2017
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 15824: 2017
Brandverhalten	A2-s1, d0	EN 15824: 2017
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 15824: 2017

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Ober-Ramstadt, 29.07.2021

i.v. Thomas Eberhoff

Thomas Eberhoff, Leiter Technik Innenraum

CE-Kennzeichnung



Caparol Ratiospachtel

CE	
Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH Roßdörfer Straße 50 64372 Ober-Ramstadt	
21 CAP-15824-005475	
EN 15824: 2017	
Verarbeitungsfertige Spachtelmasse mit organischem Bindemittel zum Einsatz im Wand- und Deckenbereich	
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	NPD
Wasseraufnahme	NPD
Haftfestigkeit	$\geq 0,3$ MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, dry}$	NPD
Brandverhalten	A2- s1, d0
Gefährliche Substanzen	NPD