

# CAPAROL Samtex 3

Dzili matēta dispersijas krāsa iekštelpām ar perfektu segtspēju un augstu baltuma pakāpi.



## Produkta apraksts

Pielietojums	Gludām, dziļi matētām virsmām iekšdarbos. Krāsa ir lieliski piemērota telpās, kur uzturas daudz cilvēku, jo krāsošanas un ekspluatācijas laikā neizdala šķīdinātājus un kaitīgas emisijas.
Īpašības	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Augsta baltuma pakāpe</li> <li>- Nevainojami dziļi matēts un gaismu neatstarojošs efekts</li> <li>- Ilgstoša atvērtība krāsas uzklāšanai un izlīdzināšanai</li> <li>- Perfekta segtspēja</li> <li>- Minimāla krāsas šļakstīšanās</li> <li>- Nesatur šķīdinātājus un ar minimālu emisiju</li> </ul>
Materiāla bāze	Sintētisko sveķu dispersija saskaņā ar DIN 55 945
Iepakojums	2,5; 5; 10 un 15 litri.
Krāsu toni	Balta (Bāze 1). Transparenta (Bāze 3). Bāzi 3 izmantot tikai tonētu.
	<p>CAPAROL Samtex 3 var tonēt, izmantojot ColorExpress tonēšanas sistēmu, atbilstoši visām pieejamajām tonu kolekcijām. Pirms uzklāšanas pārbaudiet tonēto produktu, lai izvairītos no krāsu atšķirībām. Spilgti, intensīvi krāsu toni, piemēram, dzelteni, oranži un sarkani, var būt ar vāju segtspēju. Tāpēc šādos gadījumos ieteicams izmantot piemērotu grunts krāsu.</p>
Spīduma pakāpe	Matēta.
Uzglabāšana	Vēsā vietā, sargāt no sala.
Tehniskie dati	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Mitrās berzes klase: 2. klase, saskaņā ar DIN EN 13 300</li> <li>■ Kontrastu attiecība: Segtspējas klase 2 pie patēriņa apm., 8m<sup>2</sup>/l</li> <li>■ Maksimālais grauda lielums: Smalks (&lt;100µm)</li> <li>■ Blīvums: Apm., 1,5 g/cm<sup>3</sup></li> </ul>
Norāde	Lai novērstu robežkontūru veidošanos starp vienas kārtas krāsojumiem, krāsošanu veikt vienā paņēmienā.

### Piemērotība saskaņā ar Tehnisko informāciju Nr. 606 Definētās izmantošanas jomas

iekšdarbi 1	iekšdarbi 2	iekšdarbi 3	ārdarbi 1	ārdarbi 2
+	+	-	-	-

(-) nav piemērots / (0) nosacīti piemērots / (+) piemērots



# Iestrāde

Piemērotas pamatnes  
Pamatnes sagatavošana

Virsmai ir jābūt tīrai, gludai, sausai un bez krāsojumu atgrūdošām vielām.

**Grupu PI (kaļķa-cementa) un PII (cementa) apmetumi:** Stingrus, tirus apmetumus var apstrādāt bez iepriekšējas sagatavošanas. Rupji porainus, smilšainus, uzsūcošus apmetumus gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Capasol Konzentrat.

**Ģipša un gatavie apmetumi. Grupa P IV un P V:** Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Ģipša apmetuma spīdīgo virskārtu noslīpēt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB.

**Ģipša starpsienu bloki:** Stipri uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai Caparol-Tiefgrund TB. Stipri blīvas virsmas gruntēt ar sasaisti uzlabojošo gruntskrāsu Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

**Ģipškartona plāksnes:** Špaktelējumu vietas nostiprināt ar Caparol-Tiefgrund TB. Gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG, Caparol SamtGrund vai CapaSol Konzentrat. Ģipškartona plāksnes ar iespējamām ūdeni šķīstošo krāsojošo vielu izdalījumiem gruntēt ar Caparol AquaSperrGrund fein.

**Betons:** Attīrīt no iespējamām krāsojumu atgrūdošām vielām, tādām, kā putekļi, krīts, netīrumi u.c.

**Gāzbetons:** Gruntēt ar Capaplex atšķaidītu 1:3 ar ūdeni.

**Silikātķieģeļu un ķieģeļu mūris:** Krāsot bez gruntēšanas.

**Krāsojumi ar labu nestspēju:** Matētus, vāji uzsūcošus krāsojumus krāsot bez gruntēšanas. Spīdīgus krāsojumus padarīt matētus un gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund.

**Vāji saistīti krāsojumi:** Emalju un krāsu pārklājumus notīrīt. Vāji uzsūcošas, līdzenas virsmas gruntēt ar Caparol-Haftgrund EG vai Caparol SamtGrund. Rupji porainas, smilšainas virsmas, uzsūcošas virsmas gruntēt ar Caparol OptiSilan Tiefgrund vai CapaSol RapidGrund vai Capasol Konzentrat. Vāji saistītus minerālkrašu krāsojumus mehāniski notīrīt un gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

**Krāsojumi ar līmes krāsu:** Pēc iespējas nomazgāt. Gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

**Nekrāsotas struktūrtapetes:** Krāsot bez gruntēšanas.

**Virsmas ar tapešu pārklājumu:** Vāji saistītās tapetes notīrīt, gruntēt ar Caparol-Tiefgrund TB vai Caparol Dupa-Putzfestiger.

**Pelējušas virsmas:** Pelējumu vai sēnīti notīrīt mehāniski vai ar ūdens un tvaika strūklu. Virsmu nomazgāt ar Capatox, ļaut pilnībā nožūt. Gruntēt atkarībā no virsmas īpašībām un materiāla. Stipri bojātas virsmas krāsot ar Indeko-W vai Fungitex-W.

**Virsmas ar nikotīna, ūdens, rūsas, tauku plankumiem:** Nikotīna, rūsas, tauku plankumus mazgāt ar ūdeni, kuram pievienots mazgāšanas līdzeklis, ļaut labi nožūt. Gruntēt ar izolējošo grunti Caparol AquaSperrGrund fein. Stipri netīrām virsmām pielietot Caparol izolējošās krāsas, piem. Caparol Dupa-inn No. 1

**Koka virsmas:** Krāsot ar Capacryl vai Capadur sērijas krāsām.

**Izdrupumi:** Pēc atbilstošas sagatavošanas ar Caparol Glattspachtel līdz 3mm vienā kārtā. Pēc vajadzības virsmu slīpēt un gruntēt.

Uzklāšanas metode

Ar otu, rullīti vai smidzinot.

## Ieteicamie bezgaisa smidzināšanas parametri

Sprausla	Izsmidzināšanas spiediens	Atšķaidīšana
Standarta 517	200 bar	0-10%
HEA 515-517	120-140 bar	0%

Pārklājuma uzbūve

**Gruntējošas jeb starpkrāsojums:** Lietot Caparol SamtGrund vai CAPAROL Samtex 3 atšķaidot ar ūdeni max. 2%.

**Noslēdzošais krāsojums:** CAPAROL Samtex 3 lietot neatšķaidītu

Patēriņš

Krāsojot vienā kārtā gludu virsmu, produkta patēriņš ir apm. 90 ml/m<sup>2</sup>. Ja virsma ir nelīdzena, tad patēriņš attiecīgi palielinās. Precīzu patēriņu nosaka, veicot proves krāsojumu.

Iestrādes nosacījumi

Zemākā pieļaujamā uzklāšanas temperatūra: +5° gaisā un virsmai

Žūšana/ žūšanas laiks

Pie +20°C temperatūras un 65% relatīvā gaisa mitruma, nākamās kārtu var klāt pēc 2-4 stundām, ja pārklājums uz tausti ir "saus un silts". Ja pārklājums joprojām ir vēss, pagaidiet ilgāk. Pie zemākas temperatūras un augstāka gaisa mitruma, žūšanas process attiecīgi pagarinās, bet pie augstākas temperatūras, zemāka mitruma, tiek saīsinās. Neļaujiet virsmai izžūt pārāk ātri.

Darbarīki

Otas, rullītis vai smidzinot.

Darbarīku tīrīšana

Darba instrumentus pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni.

## Norādes

### Uzmanību

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot. Sastāvā ietilpst 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ons, reakcijas masa: 5-hlor-2- metil-2H-izotiazol-3-ons; 2- metil-2H-izotiazol-3-ons (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju.

### Likvidācija

Atbrīvojies no satura/tvertnes saskaņā ar vietējo likumdošanu.

ES robežvērtība GOS (gaistošo organisko savienojumu)saturam

ES- robežvērtība GOS šai produktu grupai Kat.A/a : 30g/l (2010 gads), šis produkts satur < 1 g/l GOS.

Sastāvā esošo vielu deklarācija

Polivinilacetāta dispersija, poliakrilāta sveķi, kalcija karbonāts, silikāti, titāna dioksīds, ūdens, piedevas, Konservants

### Klientu serviss

**SIA DAW Baltica** • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv) • [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) • Tālr.: 67500072  
• Informatīvais dienests: 80200937 (bezmaksas telefonlīnija)

## Tehniskā informācija • Sagatavota: aprīlis 2024

Šī tehniskā informācija ir sagatavota, balstoties uz zinātnes un tehnikas sasniegumiem un mūsu praktisko pieredzi. Ievērojot pamatīgu daudzveidību un katra konkrētā objekta apstākļus, pircējs/būvnieks/darbu veicējs nav atbrīvots no atbildības pārbaudīt minēto produktu atbilstību konkrētiem mērķiem un noteiktiem konkrētā objekta apstākļiem. Jaunākas redakcijas iznākšanas gadījumā šī tehniskā informācija zaudē savu spēku. Pārbaudiet šīs tehniskās informācijas aktualitāti [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv). Šis dokuments ir vācu tehniskās informācijas Nr. } TIEX-D010R NOE tulkojums.

SIA DAW Baltica • Miera iela 30c, Salaspils, LV-2169 • tālr. +371 675 000 72 • e-pasts: [info@daw.lv](mailto:info@daw.lv) • [www.caparol.lv](http://www.caparol.lv)